

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curenta pe str. M. Viteazu, str. F. Seliviorstov, str. L. Tolstoi, str. Veche, str. I.L. Caragiale si str. Sanatoriului, in or. Cahul cu lungimea de 3,0 km**
- str. F. Seliviorstov (Sectorul 5)**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		1. str. F. Seliviorstov (Sectorul 5)			
		1.1. Demolarea sistemului rutier			
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	70,20	
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,70	
3	TsI51A8	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	154,44	
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,70	
		1.2. Excavarea pamintului			
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea casetei drumului)	100 m3	1,404	
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	269,57	
7	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,404	
8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,755	
		1.3. Demolarea bordurei			
9	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	57,00	
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton	m	53,00	

1	2	3	4	5
		de orice dimensiune, asezate pe beton		
11	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	45,00
12	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	2,00
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,049
14	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,78
15	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,049
		1.4. Montarea bordurei		
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,00
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	102,00
		1.5. Ajustarea capacelor la fintini		
18	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	4,00
19	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culec, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3	0,16
20	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat (CTP 1-10-1) circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Capac cu rama din fonta de tip greu)	buc	4,00
		1.6. Reamenajarea pavajului pe trotuar		
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=6cm)	m2	79,50
		1.7. Constructia sistemului rutier		

1	2	3	4	5
22	DA06B2	Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	70,20
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0,32m)	m3	224,60
24	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	1 164,00
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,40 l/m ²	t	0,093
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)	m2	136,00
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m ²	t	0,421
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	358,00
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m ²	t	0,458
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	1 183,00
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	344,00
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) parcuri si	m2	192,00

1	2	3	4	5	
		statiile de autobuz			
		1.8. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere			
33	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m ²	77,00	