

**Lucrai de reparatie capitala a
interiorului si a acoperisului salii
mari din Palatul de cultura din
mun.Cahul N090 - KO -2017**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
pentru lucrari de reparatii capitala a interiorului**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
0	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	780,160
1	CD56A	Demontarea panourilor din gips (tip I, II)	100m2	2,740
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din PAL	m2	244,270
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate.(demontarea tavanului casetat montat pe panouri suspendate)	m2	521,290
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PAL (scena si balcon)	m2	195,350
5	RpCO56A	Demontarea timplariei din lemn (usi)	m2	44,540
6	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,000
7	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	55,000
8	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	55,000
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	55,000
		Capitolul 2. Lucrari de finisare interioara		
		Capitolul 2.1. Tavan		
		Capitolul 2.1.1. Finisare tip I		
10	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	636,280
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund Supraton	m2	636,280
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Finito SV" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	636,280
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund Supraton	m2	636,280
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila Snejana LAV)	m2	636,280
		Capitolul 2.1.2. Finisare tip II		
15	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (PAL melaminat, 18 mm), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice, destinate placarilor interioare la	m2	246,800

		tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior		
		Capitolul 2.2. Pereti		
16	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (PAL melaminat, 18 mm), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	246,800
17	CI21A	Placarea peretilor cu panouri din gips.	m2	273,960
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila Snejana LAV)	m2	273,960
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	775,000
		Capitolul 3. Pardoseala		
		Capitolul 3.1. P-1		
20	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Scindura slefuita pentru pardosea, 60 mm)	m2	316,740
21	CN53A	Grund GF 021	m2	316,740
22	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (EMAL PF-266 cafeniu cu rezistenta sporita la trafic)	m2	316,740
23	CR03A	Grinda din lemn 60*80 (42,7m.l)	m3	0,200
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,200
25	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,550
		Capitolul 3.2. P-2		
26	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (scindura slefuita pentru pardosea, 37 mm)	m2	88,980
27	CN53A	Grund GF 021	m2	88,980
28	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (EMAL PF-266 cafeniu cu rezistenta sporita la trafic)	m2	88,980
		Capitolul 3.3. P-3		
29	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (scindura slefuita pentru pardosea, 37 mm)	m2	394,540
30	CN53A	Grund GF 021	m2	394,540
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (EMAL PF-266 cafeniu cu rezistenta sporita la trafic)	m2	394,540

Capitolul 3.4. P-4				
32	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloaz, cu umplutura de moloaz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (scindura slefuita pentru pardosea, 37 mm)	m2	30,880
33	CN53A	Grund GF 021	m2	30,880
34	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (EMAL PF-266 cafeniu cu rezistenta sporita la trafic)	m2	30,880
Capitolul 3.5. Scari				
35	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (PAL melaminat, 18 mm), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	3,080
Capitolul 4. Usi				
36	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF)	m2	44,540
Capitolul 5. Diverse				
37	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080
38	material	Corp de iluminat	buc	8,000
39	CL20A	Gratar 760*760 (ventilare)	buc	8,000
40	CK30B	Grila din lemn 2260*810 (2 buc)	m2	3,660
41	CK30B	Grila din lemn 1700*1400 (2 buc)	m2	4,760

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.